

KUTRY 60,125,200,200 i vakuum, 300 vakuum, 550 vakuum a varný.



1. Použití

Určený na výrobu uzených, vařených i tepelně neopracovaných klobás s možností zpracování syrových kůží po celém obvodu mísy, díky sekání masa ve vzduchu. Je možnost sekat maso čerstvé i mražené. Díky systému pro vaření lze v kутru 550l vařit všechny druhy výrobků.

2. Základní výbava

- mísa nerezová
- rám kутru kpl.nerez
- víko velké nerez
- víko malé nerez
- víko nožové nerez
- zvedák na vozíky 200 l nerez hydraulický ne pro kутr 60 l
- vyhazovač díla hydraulický ne pro kутr 60 l
- všechna víka ovládané hydraulicky ne pro kутr 60 l
- nožová hlava nové generace, bez seřizování vzdálenosti od mísy
- nožová hlava 6 nožů
- systém vakuový ne pro kутr 60 l a 155 l

- systém automatického centrálního mazání
- plynulá regulace nožů, mísy a vyhazovače
- řízení počítačem
- systém vaření pro kutr 550 l na přání
- nohy regulovatelné na výšku nerezové
- rozvaděč nerezový

3. Řízení

- možnost nastavit až 99 technologických programů
- kontrola i regulace obrátek nožů
- kontrola i regulace obrátek mísy
- kontrola teploty díla
- hlášení překročení zadané teploty
- kontrola i regulace vakua
- analýza stavu práce kutru i signalizace poruch
- automatická realizace programu kutrování
- ukazatel času práce kutru
- konec práce kutru volba – čas kutrování, počet obrátek mísy nebo teplota díla
- **AC** motory
- možnost monitoringu práce kutru do centrálního PC

4. Data technické

Obsah mísy	dm ³	60	125	200 Vak.	300V	550V Var.
Obrátky nožů-sekání	obr/min	200-6000	200-5000	200-4800	100-4500	100-4000
Obrátky nožů-míchání	obr/min	-200 - -400	-100 - -300	-100 - -300	-100 - -300	-100 - -300
Obrátky mísy	obr/min	2-15	2-20	2-20	2-20	2-15
Obrátky vyhazovače	obr/min		90	90-135	90-135	90-135
Výkon vakuové pumpy	m ³ /hod			100	160	200
Vakuum při kutrování	%			40-60	40-60	40-60
Celkový příkon	Kw	20/24	47/53	94	140	210
Teplota páry vstupní	°C					110-140
Spotřeba páry	kg/hod					180-220
Tlak páry vstupní	Mpa					0,55
Délka se zvedákem	mm	1470	2050 2400	3050	3300	3900
Šířka	mm	1060	1400	2950	3200	3550
Výška otevřené víko	mm	1200	1800 2300	2150 2750	2200 3000	2400 3400
Rozměr rozvaděče	cm	80x80x20	100x140x40	100x160x40	100x160x40	120x200x50
Váha	kg	1100	2200	3200 6000	7800	9800